

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕676 号

签发人：白礼西

关于开展 2012 年“安全生产月” 及“严查隐患”活动的通知

各公司、厂：

为了认真贯彻落实国家安监总局等 7 部委、市、区开展 2012 年“安全生产月”活动的通知精神，为了不断提升企业安全文化建设，进一步推动企业安全生产，集团公司决定：开展 2012 年“安全生产月”及“严查隐患”活动，现就有关事项通知如下：

一、指导思想

深入贯彻落实“科学发展 安全发展”观，牢记“安全就是最大的民生”，有效防范安全事故，坚决杜绝重特大事故的发生，为迎接党的十八大和市第四次党代会胜利召开营造安全稳定的社会环境，构建安全生产长效机制。

二、活动主题

科学发展、安全发展。

三、活动开展时间

“安全生产月”及“严查隐患”活动时间：5月21日至6月30日

- 1、各单位集中进行安全排查：5月21日至6月1日
- 2、安全生产知识宣传培训：6月2日至6月8日
- 3、安全生产事故案例警示教育：6月9日至6月16日
- 4、安全应急预案演练：6月17日至6月22日
- 5、安全文化建设及活动总结：6月23日至6月29日

四、组织工作

1、集团公司将以安全检查组、印发“安全之窗（第六期）”学习资料、集团公司员工安全手册等形式进行指导督促。

安全检查组组长：刘晓峰 副组长：汪荣华

成员：彭松林、王晓辉、周勤

2、各单位成立“安全生产月”活动领导小组，第一负责人任组长，亲自组织、布置、检查本单位安全工作，分管安全负责人负责具体落实开展工作。

五、安全活动的内容和要求

1、突出“科学发展 安全发展”的主题。

各单位要充分认识到开展“安全生产月”及“严查隐患”活动的重要性、责任感。据统计 96%的事故是由人的不安全行为和物的不安全状态造成的，因此安全生产工作作为企业管理的重要方面，构建安全文化建设，全面提高员工的安全意识，安全技能，全面进行安全排查，落实 8 种危险作业证制度，落实隐患治理，严格执行，违者严处重罚。推动安全生产各项工作的落实。

2、深化重点部位安全专项排查整治，整体推进。

（1）锅炉超压、高低水位报警系统及安全附件、压力容器安全附件，年检报告等。（附件 1：锅炉安全检查表，附件 2：

压力容器安全检查表)

(2) 提升设备安全保护装置及年检报告。提升机准载 400 公斤以下的应有如下安全须知：①严禁超载，②严禁载人，③严禁提升机下站人，④要有设备技术人员定期检查管理，⑤提升机每年检修后设备负责人签字确认。(附件 3: 提升设备安全检查表)

(3) 特种作业人员 100%持证上岗。

(4) 变压器配电室安全，临时用电作业证及电工绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等安全措施。(附件 4: 变配电室巡查表，附件 5: 临时用电作业证)

(5) 危险化学品：①分类、分柜保管；②实行“五双”（即双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用）管理；③应有危化品安全周知卡，注明名称、分子式、危险性、禁忌、处置措施等事项；④未用完的危化品要及时退库，确因生产需要如少量酒精不能及时退库的，在车间最多存放一天的暂存量；⑤在仓库危化品存放处显眼位置张贴安全警示牌；⑥有应急措施。(附件 6: 危化品安全检查表)

(6) 森林防火：①有专人定点巡查，落实护林人员的巡查守护，制止违章用火，及时扑救火情和报告火情，②层层签订防火责任书，到部门、施工单位、农家乐租赁户、坟头主等，落实森林防火“七道”防线岗位责任，③加强森林防火宣传，加强做好入山、入林的防火警示，严禁游客和其他人员在林区用火，④灭火器材按要求配置，⑤针对夏季高温天气情况拟定防火专项预案。

(7) 消防及仓库防火。防电气火灾、防明火措施，生产经营场所严格落实动火作业证。生产、储存、经营的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的；单位埋压、

圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；单位建筑消防设施损坏、不能正常运行、擅自关停，消防控制室人员没有持证上岗、不会操作设施设备的，应整改到位。预防火灾，加强消防安全管理。（附件 7：消防安全检查表，附件 8：动火作业证）

（8）虫草等贵细药材、毒麻药品的“五双”安全管理，人防、物防、技防及安全保卫工作落实到位。

3、把“安全发展 预防为主”的理念贯彻始终。要通过对典型事故和身边事故案例进行剖析，分析原因、总结教训。组织举办安全讲座、安全专栏、宣传标语等活动，增强企业自我防范意识和能力，树立“安全是一份责任、安全就是效益、安全更是一种价值”的观念。

各单位结合本企业实际，制定 2012 年“安全生产月”及“严查隐患”的工作方案，活动结束后认真总结工作经验形成书面总结，一并于 7 月 8 日前上报集团公司安全办。

附件：安全检查表 1—8



主题词：安全 活动 通知

太极集团有限公司办公室

2012 年 5 月 23 日印发

拟稿：刘晓峰

校核：周勤

附件 1

锅炉安全检查表

序号	检查内容	检查方法及标准	检查结果			
			符合	不符合及 主要问题	整改 要求	整改 结果
1	控制台	高低水位报警装置、极低水位停炉装置、超压报警装置是否完好；各种按钮是否灵活；控制柜内积灰情况及布线情况是否规范				
2	水位计	压力报警系统应定期校验；存水弯管至少每周冲洗一次				
3	安全阀	每个月进行至少一次手动排汽或排水检验，每三个月至少进行一次自动排汽或排水检验				
4	锅炉本体	通过年检报告了解锅炉本体结垢、腐蚀情况，受压元件变形情况				
5	上煤机	电机、减速器、牙箱、钢丝绳				
6	鼓、引风机	轴承是否定期更换；叶轮积灰情况；密封润滑情况				
7	除尘器	运行情况，是否定期置换，水处理质量				
8	水泵	轴承是否定期更换；泄漏情况；联轴器有无防护罩				
9	出渣机	电机、煤渣堆积现象、叶轮磨损情况				
10	水质处理	按规定做好水质处理和定期化验，并有记录				
11	运行记录	司炉工必须坚守岗位，并认真填写运行记录				
12	资料	锅炉、压力表、安全阀等的年检报告；锅炉房安全检查记录，登记证、使用证、年度检验证等安全技术档案资料齐全，并有定期保养和维修记录				
	其它隐患：					

检查单位：

检查人员：

检查时间：

附件 2

压力容器安全检查表

序号	检查内容	检查方法及标准	检查结果			
			符合	不符合及 主要问题	整改 要求	整改 结果
1	安全阀、压力表、温度计	安全装置和仪表是否齐全、灵敏、可靠，是否已按规定进行检查和校验				
2	本体	压力容器的本体，接口部位、焊接接头等有无裂纹、变形、局部过热、凹陷、鼓包及其它外伤				
3	外表面	外表面油漆是否剥落、保温层是否破损脱落				
4	管道	压力容器与相邻管道或构件有无异常振动、响声、相互磨擦				
5	支承、支座及地基	容器及连接管的支承或支座是否适当，基础有无倾斜、下沉、开裂，紧固件是否完好				
6	温度	容器的操作温度，压力是否在设计规定范围内				
7	资料	使用证、年检报告等各种安全技术档案资料齐全，并有定期检验和检修记录				
8	其它隐患：					

检查单位：

检查人员：

检查时间：

附件 3

提升设备安全检查表

序号	检查内容	检查方法及标准	检查结果			
			符合	不符合及 主要问题	整改 要求	整改 结果
	安全装置	装设灵敏、可靠的限速器、安全钳、缓冲器等机械安全保护装置和强迫减速开关、终端限位开关、终端极限开关、避雷设施、超载保护装置等电气安全装置				
	钢丝绳	无断裂现象				
	滑轮	润滑良好，无明显裂纹				
	导轨	润滑良好，无积灰或较少				
	吊钩	吊钩有裂纹、变形				
	电动机	积灰、温度、震动、声音和换向情况，注意有无过热和绝缘物枯焦气味，轴承有无异常声响				
	控制柜	积灰情况，各触点烧蚀是否严重				
	减速器	工作是否平稳，有无异常声响，停车时有无冲击及振动，润滑情况，是否漏油必须完好				
	其它隐患：					

检查单位：

检查人员：

检查时间：

附件 4

变配电室巡查表

项目	检查内容		检查情况
变压器	油枕积污器有无水		
	防爆管、防爆隔膜		
	呼吸器、干燥剂颜色		
	上层油温，油位变化情况		
	外壳接地线开裂腐蚀情况		
	绝缘导管完好情况		
	夜间巡视时，引线有无发红、发热现象		
	运行时声音正常与否		
	继电器动作情况		
	U 一次测变化范围是否小于 $\pm 5\%U_e$		
	避雷器是否定期年检，并在有效期内		
	防护栏、警示牌、警界线，是否符合安全要求		
	说明：变压器应每十年大修一次，每年小修一次		
配电柜	控制屏	三相电流平衡情况	
		各表指针指示是否正常	
		有无过载超温现象	
		监视灯是否正常	
	隔离开关	每相接触是否紧密，有无弯曲烧损现象	
		电线有无松动脱落	
		隔离开关传动机构是否正常	
		接地线	
	电抗器	低压侧接地情况	
		二次侧是否开路	
		电抗器是否清洁	
		线圈是否变形，有无放电声及焦味	
	电力电容器	环境温度	
		外壳温度	
		示温腊片是否融化	
		保护熔断器	
		三相电流平衡否，各相之差是否小于 10%	
		外壳接地	
		有无放电声，外壳是否接地，有无渗油现象	

配电柜	继 二 电 次 保 回 护 路	信号灯、警铃、蜂鸣器是否完好，继电器运行情况	
		保护装置无故障	
	接地 接零 保护	配电柜接地接零保护完好，无混接现象。定期对接地情况进行检测，有检测记录	
		定期对配电柜进行吹灰和紧固螺丝等维护保养，有记录	
安全用具		高压验电器、绝缘棒、绝缘靴、绝缘垫、绝缘手套、手电筒是否齐全完好	
警示牌		配备是否齐全，完好	
消防器材		按规定配备是否齐全完好，布局合理	
安全管理		安全管理制度、操作规程是否齐全，并按规定上墙	
		记录是否齐全，并按时记录，记录真实	
		配电值班人员是否持证上岗，特种作业证是否在有效期内	
		值班人员值班执行落实情况，是否存在违章现象	

附件 5

临时用电作业证

编号:

作业地点:		用电设备及功率:
电源接入点:		工作电压:
临时用电人:		监护人:
作业单位:		
临时用电时间: 从 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分		
作业前检查		
序号	主要安全措施	检查结果
1	安装临时线路人员持有电工作业安全操作证	
2	在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求	
3	作业人员正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套	
4	临时用电线路架空高度在装置内不低于 2.5m, 道路不低于 5m	
5	临时用电线路架空进线不得采用裸线, 不得在树上或脚手架上架设	
6	现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施	
7	临时用电设施可靠接地, 移动工具、手持工具应有一机一闸保护	
8	用电设备、线路容量、负荷符合要求	
9	电源接入点有“严禁合闸”的警示标志	
10	其它安全措施:	
作业车间审批意见:		
设备部门审批意见:		

注: 1、本证一式两份, 分别由作业车间和审批部门存档备查。

2、在本车间(部门)作业场所内的临时用电, 由本车间设备负责人审批, 未设设备负责人的, 由本车间第一负责人审批。

需要使用其它单位供电系统或在具有火灾爆炸危险场所的临时用电, 由用电车间向设备部门申请, 设备部门审批。

危化品安全检查表

序号	检查内容	检查方法及标准	检查结果			
			符合	不符合及 主要问题	整改 要求	整改 结果
1	定点存放	危险化学品应定点存放在指定区域或房间。				
2	安全运行要求	危险化学品存放点应符合通风、防晒、防潮、防泄漏等要求。				
3	安全、消防设施	危险化学品生产、使用、储存场所安全、消防设施应正常运行，以确保安全。				
4	存放规范	应当根据危险化学品的种类、特性分类、分开存放，避免发生化学反应。				
5	安全标志	危险化学品场所安全标志应完好。				
6	出入库管理	危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。				
7	装卸、搬运危险化学品	装卸、搬运危险化学品应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒等。				
8	员工遵守安全规章制度和操作规程情况	危险化学品作业场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。				
9	穿戴、使用防护用品	作业场所员工应按规定正确穿戴、使用防护用品。				
10	其它隐患：					

检查单位：

检查人员：

检查时间：

附件 7

消防安全检查表

序号	检查项目	检查要求	符合	不符合及 主要问题	整改 意见	整改 结果
1	消防组织及防火责任	建立、健全单位防火及义务消防组织、各级防火责任人、责任制明确。				
		建立消防安全考评、奖惩和实施办法				
		单位的消防安全责任人、管理人员及义务消防员应接受消防知识培训				
		职工应掌握本岗位的防火要求，达到“三懂三会”				
		新职工上岗前必须接受消防安全教育和培训				
2	消防制度及操作规程	易燃易爆危险物品的场所防火防爆制度上墙				
		消防设施、器材维护管理制度上墙				
		仓库消防安全管理制度上墙				
		消防安全值班制度				
		消防安全教育和培训制度				
3	规范要求及现场防火	在设有车间或仓库的建筑内不得设置员工集体宿舍				
		甲、乙类厂房与民用建筑之间不应小于 25 米，距重要公共建筑不应小于 50 米				
		消防通道安全疏散走道和出口应保持畅通、无堵塞现象				
		在防爆生产区域内的电气设备应选用防爆电气				
		事故照明和疏散指示的连续供电时间不应少于 20min，且最低照度不应小于 0.5Lx				
4	消防设施及消防泵房	消防设施的安装和配备符合有关消防规范要求				
		消防灭火器材应建立“三定”管理(定存放、定期检查、定人保管)				
		防火门为外开式				
		有散发可燃物质的贮存场所安装可燃气体报警装置				

序号	检查项目	检查要求	符合	不符合及主要问题	整改意见	整改结果
5	防火检查及隐患整改	消防重点单位的进出口在明显部位应有醒目的各类防火警示标牌				
		易燃易爆物品应定库定位定量专门存放，不应混存，在存放处有醒目的防火警示标牌和针对性的消防保护措施				
		对存在的火灾隐患应及时消除，在未消除之前，应当落实防范措施，保障消防安全				
6	视频监控系统	视频探头、监视器完好				
7	消防档案及防火台帐	建立健全消防档案或消防安全基本情况、消防安全管理情况				
		建立的消防台帐有：（1）消防组织和会议纪录；（2）消防安全管理制度汇编；（3）消防安全宣传教育及培训；（4）消防档案及消防法律文书；（5）防火安全检查；（6）消防预案及演练记录；（7）火灾事故记录；（8）消防工作奖惩记录				

检查部门：

检查人员：

检查时间：

附件 8

动火作业证

编号:

动火地点:		动火等级:
动火作业单位:		动火执行人:
动火现场负责人:		监火人:
动火时间: 开始: 年 月 日 时 分 结束: 年 月 日 时 分		
作业前检查 (由动火现场负责人填写)		
序号	主要安全措施	检查或处理结果
1	是否检查过动火工作区域?	
2	动火工作区域是否远离易燃可燃物? 如离易燃可燃物很近, 是否清理了易燃可燃物或采取了有效的隔离措施?	
3	动火点是否与其它设备、容器、管道有效断开或隔离?	
4	如果是在盛装过易燃液体的设备、容器、管道上动火, 是否进行了清洗、置换?	
5	是否需要进行气体测试?	
6	现场灭火器、消防水是否可用?	
7	是否有足够的通风设施?	
8	是否安装了照明设施? 是否足够?	
9	是否有警示标志?	
10	其它安全措施:	
11	动火作业结束后, 由动火现场负责人和监火人对作业现场进行清理、检查, 确认无隐患后, 方可撤离。 动火现场负责人签字确认: _____ 监火人签字确认: _____	
动火作业车间审核意见:		
审批部门意见:		
分管领导意见:		

注: 1、本证一式两份, 分别由保卫部门、动火作业车间存档备查,
 2、一级动火作业, 由动火作业车间负责人审核, 保卫部门和安全部门审批, 报分管安全的领导终审。二级动火作业, 由动火作业车间负责人审核, 报保卫部门审批。